

INFORMACJE TECHNICZNE

Inno-Lock Extra Strong

Art.: 01.0606.0355

Butelka z pompką 40 ml

Inno-Lock to beztlenowy klej do gwintów opracowany zgodnie z najnowszą technologią w tej dziedzinie, dostępny w trzech różnych siłach: średniej, mocnej i bardzo mocnej. Inno-Lock Extra Strong to ekstra mocny klej do gwintów przeznaczony do śrub dwustronnych, stałych połączeń gwintowych i wielu ciasnych połączeń.



Baza:	Żywice syntetyczne na bazie metakrylanu
Konsystencja:	Mieszanka tiksotropowa
Lepkość:	14.000 - 20.000 mPa.s
Temperatura zapłonu:	> 90°C
Odporność na temperaturę:	-60°C do +155°C
Odporność na wilgoć:	Dobra
Odporność na rozpuszczalniki:	Dobra, w przypadku krótkiego kontaktu
Odporność na kwasy:	Odporność na słabe kwasy
Warunki aplikacji:	+5°C do +25°C
Rodzaj powierzchni:	Prawie wszystkie powierzchnie metalowe, metale żelazne i nieżelazne, metale ocynkowane lub niepokryte
Przygotowanie powierzchni:	Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Powierzchnie metalowe należy oczyścić za pomocą Innotec Multisol, Innotec Ultra Clean lub Innotec Power Clean.
Sposób aplikacji:	Odpowiednią ilość kleju potrzebną do wyeliminowania luzów w połączeniu nałożyć na części. W przypadku gwintów ślepych należy dobrze nasmarować gwint śruby. Nadmiar kleju pozostaje w stanie ciekłym i można go łatwo usunąć.
Czas na dokonanie korekty:	± 10 minut
Czas schnięcia:	Wstępna wytrzymałość po 10-20 minutach. Ostateczna wytrzymałość osiągnięta zostaje po około 12 godzinach.
Zdolność wypełniania szczelin:	0,10 - 0,30 mm
Moment luzowania:	23 - 40 Nm
Usuwanie produktu:	Za pomocą Innotec Multisol
Czyszczenie rąk:	Za pomocą Innotec Power Scrubs lub Innotec Safe Hand Clean Plus i wody
Okres przechowywania:	2 lata w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu
Warunki przechowywania: Inno-Lock	Przechowywać najlepiej w chłodnym i suchym miejscu. Doświadczenie pokazują i wyczerpujące badania laboratoryjne wykazują, że utrzymuje swoje optymalne właściwości, nawet jeśli jest tymczasowo przechowywany w temperaturze poniżej zera, pod warunkiem, że jest stosowany zgodnie z zalecanymi warunkami aplikacji. Jedynie szybkość reakcji ulega zmianie, natomiast podany moment dokręcenia pozostaje zgodny ze specyfikacją.
Typ kodu partii:	F
Kod EAN:	5400563000922

Wszystkie informacje są dostarczane bez zobowiązań i w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie z produktem w normalnych warunkach. W praktyce dostarczone informacje nie mogą w żaden sposób zastąpić testów, które należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem produktu. Tylko wcześniejsze przetestowanie produktu może udowodnić, czy produkt jest rzeczywiście odpowiedni (lub nie) do wybranego zastosowania. Z tego powodu nie możemy zaakceptować żadnej odpowiedzialności w razie, gdyby nasze produkty nie zostały użyte zgodnie z podanymi wskazówkami.

Jeśli produkt nie spełni wymagań jakościowych, zwrócimy koszty maksymalnie do wysokości ceny zakupu produktu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za szkody lub straty wtórne wynikające z użytkowania produktu.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania można znaleźć w karcie charakterystyki danego produktu.

1/1 - 13-10-2025



PCS®

A member of group
PCS Innotec International N.V.