

## INFORMACJE O PRODUKCIE

# Hi-Temp Wax Dry 1 | Transparent

Art.: 02.2424.6100

Puszka 1 l

Hi-Temp Wax Dry to bardzo trwała i nielepąca się powłoka woskowa oparta na woskach mikrokrystalicznych, zapewniająca doskonałą ochronę przed rdzą o jakości dorównującej fabrycznej dla blach, wnętrza i części (maszyn). Ma doskonałe właściwości penetracyjne i hydrofobowe, co pozwala jej wnikać w najmniejsze szczeliny i tym samym niezawodnie chronić powierzchnię przez długi czas.

Hi-Temp Wax Dry cechuje się wyjątkowo wysoką odpornością na temperaturę dzięki specjalnemu składowi chemicznemu. Produkt pozostaje absolutnie stabilny w temperaturze do 170°C. Dzięki swojej wysokiej odporności na temperaturę Hi-Temp Wax Dry jest idealny do stosowania w komorach silników pojazdów i w pomieszczeniach silnikowych – produkt nie będzie się spływał. Hi-Temp Wax Dry jest stosowany do ochrony metalu i blach przed korozją na budowie lub podczas naprawy pojazdów. Doskonale nadaje się do konserwacji wnętrza, takich jak drzwi, progi i belki podwozia. Po wyschnięciu Hi-Temp Wax Dry jest całkowicie nielepki, co czyni go idealnym do ochrony przed korozją podczas transportu i tymczasowego przechowywania metalowych części.

Hi-Temp Wax Dry można także skutecznie stosować do ochrony punktów zasilania i biegunów akumulatorów narażonych na działanie warunków atmosferycznych, wilgoci, brudu i soli. Hi-Temp Wax Dry zapewnia wysoką wodoodporność tych części, minimalizując zakłócenia spowodowane wnikaniem wilgoci lub korozją.

Hi-Temp Wax Dry dostępny jest w różnych opakowaniach: oprócz aerozolu i litrowego zakręcanego pojemnika, produkt dostępny jest także w beczkach 60-litrowych i 200-litrowych.

Natryskiwanie z litrowego pojemnika odbywa się za pomocą tradycyjnego pistoletu, takiego jak Innotec Pressure Gun Basic (4-6 barów) lub specjalnie opracowanego do tego celu Pressure Pot Gun (2-4 bary, możliwe w połączeniu ze specjalnym zestawem do wnętrza Cavity Tube Set), ale można to również zrobić przy pomocy Multi Sprayer 1,3 l.

Beczki 60 l i 200 l są natryskiwane za pomocą tradycyjnego pistoletu lub Multi Sprayer 1,3 l lub Multi Sprayer 10 l.

Aerozol jest wyjątkowo łatwy i wygodny w użyciu. Podczas aplikacji produkt początkowo jest płynny, co pozwala mu głęboko wnikać między części. Po odparowaniu gazu pędnego pozostawia piękny, solidny i odporny na nacisk smar.

Dodatkowa dysza i rurka dostarczone z produktem ułatwiają aplikację w trudno dostępnych miejscach. Do optymalnej obróbki wnętrza użyj Hi-Temp Wax Spray Tube.

- Dobra właściwość przepływu podczas aplikacji
- Brak kapania po aplikacji
- Doskonała ochrona przed korozją
- Wolny od związków aromatycznych i silikonu, prawie bezwonny
- Odporność na temperaturę do +170°C
- Odporny na płyn hamulcowy i sól
- Brak konieczności demontażu plastikowych i gumowych części
- Zatwierdzony przez OEM

