

INFORMACJE O PRODUKCIE

Innogrease TF 250 400 g

Art.: 03.0602.9999

Wkład typu Lube Shuttle 400 g

Innogrease TF 250 to wyjątkowo wysokiej jakości smar z dodatkiem PTFE, który zapewnia bardzo niski opór tarcia i wydłużone interwały konserwacyjne.

Dzięki temu produkt oferuje doskonałe smarowanie pod bardzo wysokim ciśnieniem oraz w szerokim zakresie temperatur (od -30°C do +225°C przy obciążeniu szczytowym). Ponieważ odpycha wilgoć i zawiera składniki antykorozyjne, doskonale nadaje się do smarowania punktów trudno dostępnych oraz pracujących w wilgotnym środowisku.

Ze względu na bardzo niski współczynnik tarcia i możliwość stosowania w warunkach dużej wilgotności, Innogrease TF 250 idealnie sprawdza się jako smar uniwersalny. Doskonale nadaje się do smarowania cylindrów teleskopowych, wind załadunkowych, układów hamulcowych, zamków, łożysk kół, ciężkich konstrukcji obrotowych i zawiasowych, a także kalamitek.

Odporność temperaturowa do 150°C sprawia, że Innogrease TF 250 jest idealny do łożysk narażonych na wysokie temperatury. Ponieważ nie daje się wypłukać przez wodę, doskonale nadaje się również do elementów ruchomych wystawionych na działanie warunków atmosferycznych. Produkt jest odporny także na sól i mycie ciśnieniowe.

Dzięki tym właściwościom interwały smarowania mogą być znacząco wydłużone.

Poręczne naboje 400 ml sprawiają, że Innogrease TF 250 jest bardzo ekonomiczny i łatwy w użyciu. W połączeniu z pistoletem Innotec Lube Shuttle produkt można aplikować wyjątkowo wygodnie.

Dla centralnych systemów smarowania dostępne są również opakowania 20 i 180 kg w beczkach, przystosowane do pracy z pompami tłokowymi.

- Na bazie PTFE; doskonałe właściwości smarne
- Szeroki zakres temperatur pracy (-30°C do +150°C)
- Znakomite działanie antykorozyjne
- Szerokie możliwości zastosowania — od lekkich po ciężkie aplikacje

