INFORMACJE TECHNICZNE

Easy Fit Sleeves 9 mm

Art.: 80.0405.6100
Opakowanie plastikowe 5 sztuk

Easy Fit Sleeves to specjalnie opracowane plastikowe osłony do izolowania połączeń elektrycznych. Osłony mają rdzeń termozgrzewalny. Stapia się je za pomocą przemysłowego pistoletu grzewczego, tworząc doskonałe zaizolowane i wodoszczelne połączenia, a także zapewniając optymalne odciążenie.

Baza:	Osłona termokurczliwa z polietylenu z wewnętrzną warstwą kleju termoplastycznego
Wymiary:	9 mm x 50 cm
Wytrzymałość na rozciąganie:	15 N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu (%):	400% (zgodnie z IEC 60684-2)
Odporność na temperaturę:	-55°C do +100°C / +200°C (maks. 4 godziny)
Odporność na wodę:	Bardzo dobra
Odporność chemiczna:	Dobry
Wytrzymałość dielektryczna:	16 KV/mm (zgodnie z VDE 0303 część 2)
Rezystancja izolacji elektrycznej:	10^{14} OHM x cm (zgodnie z VDE 0303 część 3)
Skurcz średnicy:	3:1
Testy:	Badanie zginania na zimno: Nie pęka do temperatury -55°C (zgodnie z normą ASTM-D 2671)
Warunki aplikacji:	Brak ograniczeń
Metoda aplikacji:	Odetnij odpowiednią długość i nasuń na złącze. Podgrzewaj równomiernie od środka do końcówek, aż warstwa kleju stanie się widoczna, a osłona Easy Fit Sleeve równomiernie się skurczy.
Wymiary gwintu:	Wymiar wewnętrzny: 3 mm: od 1 mm do 3 mm 6 mm: od 2 mm do 6 mm 9 mm: od 3 mm do 9 mm
Temperatura kurczenia:	+100°C do +200°C
Okres trwałości:	5 lat w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu
Warunki przechowywania:	Maksymalna temperatura +50°C
Typ kodu partii:	F
Kod EAN:	5400563031179

Wszystkie informacje są dostarczane bez zobowiązań i w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie z produktem w normalnych warunkach. W praktyce dostarczone informacje nie mogą w żaden sposób zastąpić testów, które należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem produktu. Tylko wcześniejsze przetestowanie produktu może udowodnić, czy produkt jest rzeczywiście odpowiedni (lub nie) do wybranego zastosowania. Z tego powodu nie możemy zaakceptować żadnej odpowiedzialności w razie, gdyby nasze produkty nie zostały użyte zgodnie z podanymi wskazówkami.

Jeśli produkt nie spełni wymagań jakościowych, zwrócimy koszty maksymalnie do wysokości ceny zakupu produktu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za szkody lub straty wtórne wynikające z użytkowania produktu.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania można znaleźć w karcie charakterystyki danego produktu.

A member of group
PCS Innotec International N.V.